

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスコンクリートバイブレータ
UV 3628DA形

AC100V以上のハイパワーコードレス ひとり作業でも最後までラクラク



NEW

MV
MULTI VOLT

AC製品より
作業が速い
時間短縮

MV電池+ブラシレスモーター+直径φ28振動部の組み合わせにより、
クラス最大※1の作業能力を持ち、AC製品以上※2の作業スピードを発揮します。

コンクリート打設(打込み)/締固め作業時間比較(目安)※3

作業条件：1,000×2,000×200mmの型枠に生コンクリート(スランプ値※4 18cm相当)を打設(打込み)、
締固めの一連の作業に要した時間を比較検証。

UV 3628DA
(パワーモード)

約 2分26秒

UV 3628DA
(ノーマルモード)

約 2分56秒

当社従来製品
UV 28M
(AC100V製品)

約 2分36秒

AC製品より
速い

※1 2020年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスコンクリートバイブレータ) ※2 当社従来製品:コンクリートバイブレータUV 28M との比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※4 スランプとは、円錐形の容器(スランプコーン)にコンクリートを詰めて、静かに引き上げた時のコンクリート上端の下がり量であり、コンクリートの硬軟を示します。

**モード切替あり
作業時間も
十分**

広範囲作業には

パワーモード

回転数: 15,200min⁻¹{15,200回/分}

ベタ基礎など広範囲の打設、締め作業に最適です。モーター回転数が高い方が生コンクリートの流動が良く、作業効率が向上します。

デリケートな作業には

ノーマルモード

回転数: 12,000min⁻¹{12,000回/分}

段差仕上げや立ち上がりの締め、生コンクリートの型枠外への流出防止などに最適です。

1充電当たりの作業時間(目安)^{*1}

蓄電池: BSL 36B18使用の連続作業時

パワーモード ノーマルモード

約**45分** 約**60分**

^{*1} 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

●電池保護カバー

電池接続部への生コンクリート付着による動作不具合を防止します。



●トリガスイッチ防塵カバー

トリガスイッチへの生コンクリート付着による動作不具合を防止します。



●吸排気口

吸排気口が本体前面にあるため、作業中に本体を置いても、吸排気口に生コンクリートが付着しにくくなっています。



**生コンクリートから
本体を守る**

コードレスコンクリートバイブレータ

36V UV 3628DA形



WP 希望小売価格 **¥74,800**(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18)・急速充電器(UC 18YDL2)付

(WP)



4 966376 332991

NN 希望小売価格 **¥39,800**(税別)

蓄電池・充電器別売

(NN)



4 966376 332977

^{*2} お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

仕様

形名	UV 3628DA	
形式	フレキタイプ	
フレキアッセンブリ(直径×長さ)	φ28mm×825mm	
無負荷振動数	12,000/15,200min ⁻¹ {12,000/15,200回/分}	
モーター	ブラシレスモーター	
機体寸法(全長×全高×全幅)	1,045mm×224mm×109mm	
質量	4.2kg(蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池 ^{*3}	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36B18
	電圧・容量	36V・4.0Ah/18V・8.0Ah
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間 ^{*4}	約30分(実用充電) / 約40分(満充電)
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)・電池カバー	

^{*3} 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。

^{*4} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

^{*5} 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)

別売

マルチボルト蓄電池

(残量表示付)

BSL 36A18

容量: 2.5Ah(36V時)

コードNo. 0037-1749 ¥24,500



マルチボルト蓄電池

(残量表示付)

BSL 36B18

【標準付属品】

容量: 4.0Ah(36V時)

コードNo. 0037-2119 ¥28,000



業界最速充電^{*5}

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電

(80%)

BSL 36A18

使用時

約**19分**

満充電

BSL 36A18

使用時

約**25分**

冷却機能付

急速充電器

UC 18YDL2

¥17,000



低騒音 約**45dB**(従来機比 約-7dB)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。




環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)

東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282

東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761

関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)*通話料は有料 (および一部IP電話からはご利用になれません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2020年4月現在のものです。

SD-H1557 Printed in Japan FZ-G(M)