

Power Heater **MPH SERIES**

パワーヒーター〈MPHシリーズ〉

パワフルに! 効率的に! 各種現場を乾燥!
加温にも威力を発揮します。



MPH10



MPH20



MPH30



MPH20F


工場や現場での、乾燥作業などに。
広さや用途に合わせて選べる4機種が勢揃い。

MPH10



熱風式
直火形

■温度分布図(±5℃)



■仕様

型式	MPH10
種類	熱風式・直火形
熱出力	10kW
燃料消費量	1.0L/h
燃料	灯油(JIS1号灯油)
油タンク容量	12L
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	点火時 140/165W 燃焼時 125/155W
本体寸法 L×W×H	705×260×410mm
質量	11.8kg

- 温めた空気を風で直接送る熱風式直火形。
- 異常燃焼等への炎監視、振動・傾きの検知、過電流保護、異常電圧検知、モーターの異常回転検知、異常過熱検知などの各種安全装置を内蔵。異常はランプ点滅でわかりやすくお知らせ。
- 見やすく使いやすいスイッチパネル。



- キャスター付きでラクラク移動。(MPH20・MPH30)



- 角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。



- 場所を取らない段積収納可能。(MPH20・MPH30)
※段積みの際はベルト等で固定してご使用ください。




MPH20



熱風式
直火形

■温度分布図(±5℃)



■仕様


型式	MPH20
種類	熱風式・直火形
熱出力	20kW
燃料消費量	2.06L/h
燃料	灯油(JIS1号灯油)
油タンク容量	12L
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	点火時 165/220W 燃焼時 150/210W
本体寸法 L×W×H	705×335×465mm
質量	13.0kg

MPH30



熱風式
直火形

■温度分布図(±5℃)



■仕様

型式	MPH30
種類	熱風式・直火形
熱出力	30kW
燃料消費量	3.0L/h
燃料	灯油(JIS1号灯油)
油タンク容量	19L
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	点火時 170/240W 燃焼時 155/230W
本体寸法 L×W×H	800×410×555mm
質量	18.0kg


MPH20F



放射式
直火形

- 必要な場所だけを素早く温める放射式直火形。
- 異常燃焼等への炎監視、振動・傾きの検知、過電流保護、異常電圧検知、モーターの異常回転検知、ヒーター内の異常温度検知などの各種安全装置を内蔵。異常はモニターでお知らせ。
- 見やすく使いやすいスイッチパネル。
- キャスター付きでラクラク移動。
- 耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計。

■温度分布図(±5℃)



■仕様

型式	MPH20F
種類	放射式・直火形
熱出力	20kW
燃料消費量	2.0L/h
燃料	灯油(JIS1号灯油)
油タンク容量	10.5L
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	点火時 140/125W 燃焼時 125/105W
本体寸法 L×W×H	576×415×640mm
質量	20.0kg

※燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)をご使用ください。ガソリンは厳禁です。※必ず換気し、密閉された空間では使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒による事故につながり危険です。
※本機は物の加温、乾燥に使用する業務用ヒーターです。家庭用の暖房としては使用しないでください。※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。